

PRS-CSNKP Klawiatura numeryczna

www.boschsecurity.pl



BOSCH

Technologia bliżej nas



Klawiatura numeryczna stacji wywoławczej stosowana jest w połączeniu z podstawową lub zdalną stacją wywoławczą. Stacja wywoławcza wyposażona jest w mikrofon i przycisk PTT, natomiast klawiatura numeryczna może zostać wykorzystana na potrzeby uzyskiwania dostępu przez użytkownika, wyboru strefy lub grupy stref. Współpracuje z klawiaturami stacji wywoławczej celem realizacji konfigurowanych wstępnie czynności. Wbudowany wyświetlacz LCD wskazuje informacje zwrotne dla użytkownika.

Podstawowe funkcje

Klawiatura numeryczna stacji wywoławczej posiada 12 przycisków zapewniających interfejs podobny jak w telefonie (przyciski *, # i 0...9). Klawiatura numeryczna jest podłączana bezpośrednio do podstawowej lub zdalnej stacji wywoławczej. Istnieje możliwość kolejnego podłączenia maksymalnie 15 innych klawiatur spełniających funkcje sterujące. Klawiatura jest mocowana do stacji wywoławczej w sposób mechaniczny. Klawiatura numeryczna może zostać skonfigurowana do sterowania następującymi funkcjami:

- ▶ Klawiatura numeryczna do wyboru strefy i zapewnienia dostępu użytkownika
- ▶ Szeregowy interfejs danych i zasilanie dla podstawowej stacji wywoławczej
- ▶ Możliwość połączenia ze standardowymi klawiaturami stacji wywoławczej
- ▶ Wyświetlacz LCD z informacjami zwrotnymi dla użytkownika
- ▶ Nowoczesne wzornictwo

- dostęp użytkownika do stacji wywoławczej po podaniu numeru użytkownika i kodu PIN, konfigurowany dla wielu użytkowników, z czasem wyłączenia i blokadą ręczną;
- wybór stref i grup stref jako miejsc przeznaczenia wywołań; w ciągu poleceń można wprowadzić do ośmiu stref i/lub grup stref.

Wyświetlacz LCD zapewnia informacje dla użytkownika o dokonanych wyborach i o stanie wybranych stref i grup stref.

Klawiatura jest zasilana z podłączonej stacji wywoławczej. Konfiguracja odbywa się za pośrednictwem sterownika sieciowego Praesideo (interfejs przeglądarki sieciowej).

Elementy sterujące i wskaźniki

- 12 przycisków numerycznych
- Wyświetlacz LCD 2 x 16 znaków z podświetleniem
- Regulacja jasności wyświetlacza LCD
- Regulacja kontrastu wyświetlacza LCD

Połączenia z innymi urządzeniami

- Połączenie ze stacją wywoławczą za pomocą kabla płaskiego
- Połączenie z kolejną klawiaturą za pomocą kabla płaskiego

Certyfikaty i świadectwa

Standardy bezpieczeństwa	Zgodnie z IEC 60065 / EN 60065
Odporność	Zgodnie z EN 55103-2 / EN 50130-4 / EN 50121-4
Emisja	Zgodnie z EN 55103-1 / FCC-47 część 15B
Ostrzeżenie	Zgodnie z EN 60849 / EN 54-16 / ISO 7240-16
Środowisko morskie	Zgodnie z IEC 60945

Region	Certyfikacja
Europa	CE
	CPD

Dołączone części

Ilość	Element
1	PRS-CSNKP Klawiatura numeryczna
1	Kabel płaski
1	Wspornik sprzęgający

Dane techniczne**Parametry elektryczne**

Pobór mocy	1,8 W (DC)
------------	------------

Parametry mechaniczne

Wymiary (wys. x szer. x gł.)	70 x 95 x 200 mm
Ciężar	0,4 kg
Montaż	Na wsporniku do stacji wywoławczej lub innej klawiatury
Kolor	Grafitowy

Parametry środowiskowe

Temperatura pracy	-5°C ÷ +45°C
Temperatura przechowywania	-20°C ÷ +70°C
Wilgotność względna	15% - 90%
Ciśnienie atmosferyczne	600 - 1100 hPa

Zamówienia - informacje**PRS-CSNKP Klawiatura numeryczna**

może zostać wykorzystana na potrzeby uzyskiwania dostępu przez użytkownika, wyboru strefy lub grupy stref. Wyświetlacz LCD z informacjami zwrotnymi dla użytkownika.

Numer zamówienia **PRS-CSNKP**

Reprezentowana przez:

Poland

Robert Bosch Sp. z o.o.
Jutrzenki 105 str.
02-231 Warszawa
Phone: +48 22 715 4101
Fax: +48 22 715 4105
pl.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.pl